

Flertrådiga ledare. Följer färgmärkning enligt IEC 60584. Klass 1 som standard.

**GLGL, oval**

Glasfiberisolerad, max 400 °C Typ N: Silikon/Glasfiber, max 200 °C

Beställningstabell

Beskrivning		Ledararea	Ytterdimensioner	Artikelnummer
KCA	Typ K	2 x 1.5 mm ²	3 x 5 mm	68KAB00431
SCB	Typ S	2 x 1.5 mm ²	3.3 x 5 mm	68KAB00444
NC, SLGL	Typ N	2 x 1.5 mm ²	3.5 x 5.1 mm	68KAB00469

**GLGLP, oval**

Glasfiberisolerad med stålfläta, max 200 °C

Beställningstabell

Beskrivning		Ledararea	Ytterdimensioner	Artikelnummer
KCA	Typ K	2 x 1.5 mm ²	6.6 x 7.8 mm	68KAB00432
SCB	Typ S	2 x 1.5 mm ²	4.0 x 5.8 mm	68KAB00443

**JJ, oval**

PVC-isolerad, max 105 °C

Beställningstabell

Beskrivning		Ledararea	Ytterdimensioner	Artikelnummer
KCA	Typ K	2 x 1.5 mm ²	4.1 x 7 mm	68KAB00418
SCB	Typ S	2 x 1.5 mm ²	4.5 x 7 mm	68KAB00448
JX	Typ J	2 x 1.5 mm ²	4.5 x 6.5 mm	68KAB00404

**JFJ, rund**

PVC-isolerad med elektromagnetisk skärmning, samt jordledare, max 105 °C

Beställningstabell

Beskrivning		Ledararea	Ytterdimensioner	Artikelnummer
KCA	Typ K	2 x 1.5 mm ²	Ø = 7.3 mm	68KAB00434
SCB	Typ S	2 x 1.5 mm ²	Ø = 7.3 mm	68KAB00445
JX	Typ J	2 x 1.5 mm ²	Ø = 7.3 mm	68KAB00412

**SLSL, oval**

Silikonummisolerad, max 200 °C

Beställningstabell

Beskrivning		Ledararea	Ytterdimensioner	Artikelnummer
KCA	Typ K	2 x 1.5 mm ²	5.0 x 7.1 mm	68KAB00435
SCB	Typ S	2 x 1.5 mm ²	4.3 x 7.0 mm	68KAB00446

**SLFSL, rund**

Silikonisolerad med elektromagnetisk skärmning, samt jordledare, max 200 °C

Beställningstabell

Beskrivning		Ledararea	Ytterdimensioner	Artikelnummer
KCA	Typ K	2 x 1.5 mm ²	Ø = 7.8 mm	68KAB00436

**JJ, rund**

PVC-isolerad, max 105 °C

Beställningstabell

Beskrivning		Ledararea	Ytterdimensioner	Artikelnummer
KX	Typ K	2 x 0.25 mm ²	Ø = 4.0 mm	68KAB00423
JX	Typ J	2 x 0.22 mm ²	Ø = 4.0 mm	68KAB00400
NX	Typ N	2 x 0.22 mm ²	Ø = 4.0 mm	68KAB00450

**SLSL, rund**

Silikonisolerad, max 200 °C

Beställningstabell

Beskrivning		Ledararea	Ytterdimensioner	Artikelnummer
KX	Typ K	2 x 0.22 mm ²	Ø = 4.0 mm	68KAB00455
JX	Typ J	2 x 0.22 mm ²	Ø = 4.2 mm	68KAB00408
NX	Typ N	2 x 0.75 mm ²	Ø = 6.0 mm	68KAB00457

Kapkostnad tillkommer vid beställning.